



linee zerbini personalizzati



Stoccaggio materiali



Tipo



Seleziona

CONSEGNA 48 ORE



ZERBINI
intarsiati Classic

DISPONIBILE

in



qualsiasi forma, realizzabile!

Tappeto raschia suole in fibra propilenica

Vantaggi del prodotto

Super trattante
Tappeto da interno
100% in fibra propilenica con inserti su fondo in PVC
disponibile in qualsiasi formato
specifico per zone di medio/interno passaggio.
18 colori a scelta



Caratteristiche	
Dimensioni	disponibile in qualsiasi formato, il minimo ingombro per la platea unica è 0,25 metri
Metodo di installazione	Appollato
Composizione del tessuto	Fibra tagliata
Peso del tessuto	1400 gr/m ²
Materiali del tessuto	100% PP
Tensione del tessuto	circa 0,1 mm
Tracci	100% PVC
Peso medio	Circa 4100 gr/m ²
Spessore totale	13/14 cm
Usaggio di installazione	terzo piano, entrate di negozi, dimore e villette
Proprietà antiscivolo	inferiore a 1,5 sec
Resistenza ai tagli ed abrasioni	Da 42 a 920 Newton
Scalfio	Medio basso

Limite massimo dell' spessore d'intercassa 1 cm

POSITIVO



NEGATIVO



RICORDA
il costo
del Negativo
è del 50%
in meno!



**POSSIBILITÀ
DI BORDO
ANTICIAMPO**

Tabella colori standard



colori speciali





ZERBINI

Intarsiati Cocco's

DISPONIBILE

da



Realizzazione: Forme realizzabili

Tappeto raschia suole in fibra propilenica

Vantaggi del prodotto

Tappeto raschiasuole ad alta resistenza
 Fibra sintetica in un intreccio in fondo flessibile in PVC
 disponibile in qualsiasi formato ideale per le buche
 isolate e skidature
 adatto per aree di uscita e ingressi passaggio



Caratteristiche	
Dimensioni	Disponibile in qualsiasi formato, il minimo ingombro per le porte è di 24/28 metri
Materiale di fabbricazione	Propilene
Composizione del tessuto	Fibra tagliata
Peso del tessuto	170 g/m ²
Materiali del tessuto	100% PP
Spessore del tessuto	circa 15 mm
Fondo	spinnato in gomma
Peso totale	Circa 620 g/m ²
Spessore totale	10/11 mm
Luogo di fabbricazione	Inghilterra
Prodotto in Italia	100% in Italia
Numero di pezzi per metro	32 x 32 tessere
Qualità	Medio-alta

POSITIVO



NEGATIVO



RICORDA

il costo del Negativo è del 50% in meno!

Spessore massimo degli spessori d'intersuola 1 cm



POSSIBILITÀ DI BORDO ANTISCIVIO

Tabella colori standard





ZERBINI
Intarsiati Extreme

DISPONIBILE
in
TUTTI I
PUNTI



qualità forma realizzabile

Tappeto raschiante per esterno e zone umide

Vantaggi del prodotto

- Super raschiante, lo sporco cade tra le fibre, il tappeto resta pulito in superficie
- Tappeto da esterno o interno
- 100% verde, ricoperto con i riciclati
- 15 colori a scelta
- Ideale per piscine, infestazioni e zone umide
- Tappeto anti-fetore



Caratteristiche	
Dimensioni	disponibile in qualsiasi formato, il minimo è quadrato più la minima unità 1,20x1 metro
Struttura di fabbricazione	intarsio di fibre a trafilato caldo
Spessore	10mm
Spessore	circa 120 g/m ²
Traspirante	nessuno
Resistenza	Classe 1400 g/m ²
Luogo di installazione	Interno/esterno, anche piscine e zone umide ed esterni
Spessore del tappeto	spessore del tappeto minimo 1,2 cm
Qualità	intarsio

POSITIVO



RICORDA

il costo del Positivo è del 50% in meno

Invita massimamente degli spessori d'intarsio 1 cm

Tabella colori standard





ZERBINI

Intarsiati Barrier

DISPONIBILE

in tutto il mondo

QUESTA È L'UNICA VERA BARRIERA ALLO SPORCO PERSONALIZZABILE!

Stanno guardando il mare dall'antigrates che precedono l'ingresso di lusso di un partito elegante o raffino su uno stesso supporto spugnoso.

Rappresentano una soluzione rivoluzionaria ai tappeti in allantoite di cui ripetevano.

Tolleranza di stress in grado di assorbire, nonché la pulizia e trattamento la polvere, ma allo stesso tempo sono 100% soffici, quindi facili da tagliare, 100% assorbenti, più economici e tecnicamente più validi. Naturalmente, infatti, gli antitacchi in allantoite fanno degli inserti soffici in fibra di polipropilene, una fibra che assolutamente non essicca umidità. Nel caso degli spazzaneve le fibre sono personalizzate in polimeri: tra le più assorbenti e resistenti in commercio.



qualità
forme
resistente!

Personalizzati in tutti i colori e in tutti gli stili.



Barriera allo sporco ad alta resistenza

Vantaggi del prodotto

- Fondo drenante
- Superficie spazzia asciuga
- Alta resistenza all'abrasione
- Barriera totale allo sporco
- Adatto a zone di intenso passaggio e condizioni estreme
- Resistente alla neve e all'acqua salata



**PERIBILITÀ
LO SPORCO
ANTICIPA SPORCO**

Caratteristiche

Dimensioni:	Disponibile in quattro larghezze, il minimo è pari a 200 mm.
Metodo di installazione:	Aggancio T/A e incasso.
Composizione del tessuto:	Fibra tagliata
Materiale del tessuto:	100% PP
Spessore del tessuto:	circa 5 mm
Tessuto:	non abrasivo
Peso totale:	Circa 200 g/m ²
Spessore totale:	10/14 mm
Tempi di installazione:	Facile, veloce, antistatica, maneggevole, compatto, facile da pulire, nessun altro oggetto, nessun altro materiale, nessun inquinamento, facile da installare.
Protezione antistatica:	inferiore a 100 V/m
Resistenza ai raggi gamma:	Da 40 a 300 kGy/cm ²
Truffa:	Interno con perline circolari



**Interslabile con il materiale
ZERMAT**

Colori disponibili



10 GREY



11 BLACK

Limite massimo degli spessori d'interslabo 1 cm



ZERBINI
Intarsiati Boogie

DISPONIBILE
in

100000



Thema



Qualsiasi
forma
realizzabile



Tappeto anti-sporco per zone di stazionamento

Vantaggi del prodotto

Tappeti anti-sporco efficaci nelle zone di parcheggio.
Fibra derivata in polipropilene.
Anti-urto. Molto stabile.



Caratteristiche

Dimensioni:	Disponibile in quattro formati, il maggior ingombro per la porta auto è 202x102x1
Materiali di fabbricazione:	Acquilon
Composizione del tessuto:	Fibra tagliata
Quantità del tessuto:	100 kg polipropilene
Spessore del tessuto:	circa 2,5 mm
Tessuto:	effettivo per pulvisce
Peso totale:	1000 kg/m ²
Spessore totale:	6,2 mm
Lunga di utilizzazione:	Area bianca, ingombro per le zone di parcheggio
Protezione antiscivolo:	Materie e 2,5 kg
Resistenza ai raggi UV:	Da 42.000 ore
Tappeto:	leggero

POSITIVO



NEGATIVO



RIDURO

il costo
del Negativo
è del 50%
in meno!



POSSIBILITÀ
DI RIDURO
ANTISCIVOLO



livello massimo dell'espansori d'intarsio 1 cm

Tabelle colori standard



Nerissimo



Bianco



Bianco/Grigio



Blu



Oro



Verde



Nero



Rosso



Blu Navy



Grigio Antracite



ZERBINI

Intarsiati Zermat

DISPONIBILE

da 1 EURO



Qualsiasi
forma
realizzabile



Tappeto anti-sporco ad alta resistenza

Vantaggi del prodotto

Tappeto anti-sporco raccomandato per zone di passaggio ad alto traffico.
 Perfezionato anti-urto grazie al fondo in gomma naturale flessibile.
 Gli inserti in tinta unita (loggia, marciapiede) li fanno spiccare e la loro funzione a lungo nel tempo.
 È il tappeto anti-sporco professionale ideale per le PMI e i negozi.



POSITIVO



NEGATIVO



RICORDA

Il costo del **Negativo** è del **50%** in meno!



**RESISTENZA
 DI BORDO
 ANTIRIFLESSO**

Caratteristiche

Dimensioni	Disponibile in qualsiasi formato. Il minimo importante per la posa è di 2,00x1,00m
Metodo di installazione	Piegabile e collantato
Composizione del tessuto	Fibra iugulare
Struttura del tessuto	100% Non tessuto ad anelli a magli 11,0
Spessore del tessuto	circa 6 mm
Peso	gommato naturale
Peso medio	Circa 2000 g/m ²
Spessore totale	7 mm
Lunghezza dell'ordito	Senza nodi, bordi, frange, rifiniture olt. integrati
Protezione al tessuto	Minimo 2,0 bar
Resistenza all'abrasione	Da 42 50000000
Tuffato	no

limite massimo dell'esporsi d'intarsiato 1 cm

Tabella colori standard

Grigio	Argento/Grigio	Grigio/Grigio	Nero	Caracul/Grigio	Nero/Grigio	Blu/Grigio	Caracul/Grigio	
Caracul	Purpura	Purpura/Grigio	Arancio	Giallo	Verde/Grigio	Verde/Grigio	Verde	Grigio


ZERBINI

Stampa Diretta

DISPONIBILE

da 1 pezzo



Tappeto decorativo lavabile in lavatrici industriali

Vantaggi del prodotto

Il procedimento di fabbricazione in unico "tordo filo" che allungando lo spessore del fondo in gomma all'esterno del tappeto e lo riduce sui bordi.

Caratteristiche:

- Eccellente elasticità al juvo grazie all'effetto gomma
- Migliore resistenza contro i fuochi di stappo

Fondo aderente al gelo e alla neve.




Caratteristiche

Dimensioni disponibili:	40X60 - 60X90 - 80X110 - 100X130 110X150 - 110X240 - 150X240 (bordo escluso)
Spessore di fabbricazione:	11,81
Composizione del tessuto:	Fibra tagliata
Composizione del fondo:	750 g/m ²
Materiali del tessuto:	Pulverizzato stampato filo a 18 colori contemporaneamente
Spessore del tessuto:	Circa 7,5 mm
Fondo:	100% gomma etilica con buole a ventosa
Peso totale:	Circa 2.400 g/m ²
Tensione totale:	Circa 8 mm
Luogo di installazione:	Interno, esterno o in luoghi coperti a tal punto.
Proprietà di resistenza:	Infiamm. a 3,0 kg
Resistenza ai macchiati più comuni:	Da 42 a 100% (a 100%)
Resistenza agli strappi:	Resistenza a strappo di 120%
Resistenza al lavaggio industriale:	Adatto a tutto tipo di lavaggio industriale di temperatura da 100°C a 150°C (a 100%) - Lavaggio a 120°C con un detergente alcalino con un tempo di 15 minuti in un ciclo di 15 minuti a 120°C. 1 ciclo con 10 lavaggi a 120°C con un tempo di 15 minuti in un ciclo con un detergente alcalino a 120°C - Lavaggio a 120°C - Lavaggio a 120°C - Lavaggio a 120°C
Collante:	Interno



Tavola colori standard





ZERBINI

Stampa Transfert

DISPONIBILE

in

formato

Vantaggi del prodotto

Tappeti da interno con possibilità di stampa fotografica
grande comunicazione
costi contenuti

Caratteristiche:

Dimensioni disponibili: 40100 - 50175 - 60265 - 80115 - 451100 (suola d'ufficio)

Stato di fabbricazione: 1181

Composizione del tessuto: Fibra legata

Composizione del rivestimento: 100g/m²

Materiale del rivestimento: 100% polimerico con stampa transfer
possibilità stampa fotografica

Spessore del rivestimento: Circa 1 mm

Tessuto: 100% garantito dalla casa madre e verificato

Peso totale: Circa 1700 g/m²

Spessore totale: Circa 3 mm

Luogo di fabbricazione: Neopoli, strada di Legnano (Milano) e periferie.

Proprietà antiscivolo: inferiore a 1,1 sec

Resistenza all'usura generale: Da 40 a 200 Newton

Resistenza agli strappi: A seconda della natura di utilizzo

Modalità di montaggio e manutenzione:
- Installazione facile con un adesivo a base
di acqua, senza bisogno di colla e senza
bisogno di stendere il tappeto su una
superficie piana. Il tappeto aderisce
immediatamente e si può camminare
sull'istante.
- Pulizia semplice e immediata.
- Resistenza all'usura e alla
contaminazione.

Stampa: Leggera



garanzia fino a 300 usaggi in lavoro quotidiano





Bordo Antinciampo

Vantaggi del prodotto

Bordo antinciampo in gomma resistente:
 utile per evitare l'usura dei bordi dei tappeti
 e per rendere più sottile la soletta
 per evitare di inciampare e facilitare la scelta
 di glicofosforato come i canali dei supermercati



Bordo in vinile antinciampo ideato per fornire
 una continuità del pavimento per consentire
 il passaggio di carrelli apesi, pannelloggi ecc...
 e inoltre aumentare la durata del tappeto.

60 mm di bordatura antinciampo



Alcuni dei nostri lavori eseguiti

